

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub 222

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri™
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	22
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	15
Prędkość w duplesie A4 w czerni (kopii/min.)	22
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)	5,3
Czas nagrzewania (sek.)	Okolo 24
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256
Kopiowanie wielokrotne	1 - 999, tryb przerwania
Format oryginału	Do A3
Skalowanie	25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książki Powtarzanie obrazu Kopia próbna Zapamiętywanie ustawień zadań Poddruk, stemplowanie Znak wodny (z opcjonalnym dyskiem twardym)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600
Prędkość CPU kontrolera	300MHz
Język opisu strony	PCL 6, PostScript 3
Systemy operacyjne	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 or later Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin Mixmedia i Mixplex
Funkcje drukowania	Programowanie prac Easy Set Poddruk Znak wodny

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)	Do 70
---	-------

Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks.: 600 x 600

Tryby skanowania Sieciowy TWAIN (opcja)
Skan do eMail
Skan do FTP
Skan do SMB
Skan do skrzynki użytkownika (opcja)

Formaty plików PDF, TIFF

Miejsca docelowe skanowania 540, LDAP support

Specyfikacja faksu

Standard faksu Super G3 (opcja)

Transmisja faksu Analogowy, i-Fax, IP-Fax

Rozdzielczość faksu (dpi) Maks.: 600 x 600

Kompresja faksu MH, MR, MMR, JBIG

Prędkość modemu (Kbps) 33,6

Miejsca docelowe faksowania 540

Funkcje faksowania Polling
Transmisja z pamięci
Odbiór do eMail/SMB/Skrzynki użytkownika

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Funkcjonalność skrzynek Opcja

Maks. ilość skrzynek użytkownika 1000

Rodzaje skrzynek Publiczna, użytkownika (z hasłem lub autoryzacją), wydruk poufny

Funkcjonalność skrzynek użytkownika Ponowny wydruk, pobieranie, wysyłanie

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB) 192

Opcjonalna pamięć systemu (MB) 320

Opcjonalny dysk twardy (GB) 40

Standardowe interfejsy 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0

Opcjonalne interfejsy Parallel IEEE1284

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

Automatyczny podajnik dokumentów Opcja
Do 80 oryginałów
A5 - A3
35 - 128g/m²

Rozmiar papieru A6 - A3 full bleed

Gramatura papieru (g/m²) 50 - 210

Pojemność papieru (arkusze) Standard: 1150

	Maks.: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ²
	Taca 2: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ²
	Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 - A3 50 - 210g/m ²
	Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ²
	Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 90g/m ²
Automatyczny dupleks	A5 - A3 60 - 90g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura, sortowanie na półkach
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks. 1200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maks. 200 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy
Broszura	15 arkuszy
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	4500
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	19000
Wydajność toneru Black	17500
Wydajność sekcji obrazowania Black	65000 (Bęben/Deweloper)
Pobór energii	220-240 V / 50/60Hz Mniej niż 1,47 KW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	677 x 710 x 718
Waga systemu (kg)	Okolo 74

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie certyfikacji)
	Filtrowanie IP
	Komunikacja z wykorzystaniem SSL
	Autoryzacja użytkownika



**KOPIOWANIE
BEZ PROBLEMÓW**

	Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego Szyfrowanie dysku twardego (opcja)
Konta użytkowników	Do 100 kont użytkowników, obsługa LDAP
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Print Status Notifier



**KOPIOWANIE
BEZ PROBLEMÓW**

DKS Sp. z o.o.

Centrala Gdańsk: ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, tel. (58) 309 03 07, fax (58) 306 54 25
Oddział Warszawa: ul. Kolejowa 11/13, 01-217 Warszawa, tel. (22) 632 12 09, fax (22) 632 10 52
Oddział Katowice: ul. Ks. Bp. Bednorza 2a/6, 40-337 Katowice, tel. (32) 730 01 11, fax (32) 730 11 00
Oddział Poznań: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel. (61) 842 58 84, fax (61) 842 58 20
Oddział Wrocław: ul. Na Grobli 20-24, 50-421 Wrocław, tel. (71) 341 41 64, fax (71) 341 41 64
Oddział Łódź: ul. Zamenhoffa 10, 90-431 Łódź, tel. (42) 637 04 71, fax (42) 637 04 71