

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub 282

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri™
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	28
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	17
Prędkość w duplesie A4 w czerni (kopii/min.)	28
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)	5,3
Czas nagrzewania (sek.)	Okolo 24
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600
Skala szarości	256
Kopiowanie wielokrotne	1 - 999, tryb przerwania
Format oryginału	Do A3
Skalowanie	25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książki Powtarzanie obrazu Kopia próbna Zapamiętywanie ustawień zadań Poddruk, stemplowanie Znak wodny (z opcjonalnym dyskiem twardym)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 x 600
Prędkość CPU kontrolera	300MHz
Język opisu strony	PCL 6, PostScript 3
Systemy operacyjne	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 or later Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin 136x PostScript 3 Emulation Latin Mixmedia i Mixplex
Funkcje drukowania	Programowanie prac Easy Set Poddruk Znak wodny

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w czerni	Do 70
-------------------------------------	-------

(skan./min.)	
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN (opcja) Skan do eMail Skan do FTP Skan do SMB Skan do skrzynki użytkownika (opcja)
Formaty plików	PDF, TIFF
Miejsca docelowe skanowania	540, LDAP support

Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, IP-Fax
Rozdzielczość faksu (dpi)	Maks.: 600 x 600
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość modemu (Kbps)	33,6
Miejsca docelowe faksowania	540
Funkcje faksowania	Polling Transmisja z pamięci Odbiór do eMail/SMB/Skrzynki użytkownika

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Funkcjonalność skrzynek	Opcja
Maks. ilość skrzynek użytkownika	1000
Rodzaje skrzynek	Publiczna, użytkownika (z hasłem lub autoryzacją), wydruk poufny
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, pobieranie, wysyłanie

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	192
Opcjonalna pamięć systemu (MB)	320
Opcjonalny dysk twardy (GB)	40
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0
Opcjonalne interfejsy	Parallel IEEE1284
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów	Opcja Do 80 oryginałów A5 - A3 35 - 128g/m ²
Rozmiar papieru	A6 - A3 full bleed
Gramatura papieru (g/m²)	50 - 210

Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 1150 Maks.: 3650
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ² Taca 2: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy A6 - A3 50 - 210g/m ² Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 90g/m ² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy
Opcjonalne podajniki papieru	A5 - A3 60 - 90g/m ² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 90g/m ²
Automatyczny dupleks	A5 - A3 60 - 90g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura, sortowanie na półkach
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks. 1200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maks. 200 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy
Broszura	15 arkuszy
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	7000
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	28000
Wydajność toneru Black	17500
Wydajność sekcji obrazowania Black	80000 (Bęben/Deweloper)
Pobór energii	220-240 V / 50/60Hz Mniej niż 1,47 KW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	677 x 710 x 718
Waga systemu (kg)	Okolo 74

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w trakcie certyfikacji) Filtrowanie IP Komunikacja z wykorzystaniem SSL Autoryzacja użytkownika
-----------------------	--



**KOPIOWANIE
BEZ PROBLEMÓW**

	Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego Szyfrowanie dysku twardego (opcja)
Konta użytkowników	Do 100 kont użytkowników, obsługa LDAP
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Workware (Trial) Print Status Notifier



**KOPIOWANIE
BEZ PROBLEMÓW**

DKS Sp. z o.o.

Centrala Gdańsk: ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, tel. (58) 309 03 07, fax (58) 306 54 25
Oddział Warszawa: ul. Kolejowa 11/13, 01-217 Warszawa, tel. (22) 632 12 09, fax (22) 632 10 52
Oddział Katowice: ul. Ks. Bp. Bednorza 2a/6, 40-337 Katowice, tel. (32) 730 01 11, fax (32) 730 11 00
Oddział Poznań: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, tel. (61) 842 58 84, fax (61) 842 58 20
Oddział Wrocław: ul. Na Grobli 20-24, 50-421 Wrocław, tel. (71) 341 41 64, fax (71) 341 41 64
Oddział Łódź: ul. Zamenhoffa 10, 90-431 Łódź, tel. (42) 637 04 71, fax (42) 637 04 71