



KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW

## Specyfikacja Konica Minolta bizhub 363

### Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie
System tonera	Simitri HD™- toner polimeryzowany
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	Do 36 kopii na minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	Do 20 kopii na minutę
Prędkość w duplesie A4 w czerni (kopii/min.)	Do 36 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)	3.6 sek.
Czas nagrzewania (sek.)	Około 30 sek.
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 gradations
Kopiowanie wielokrotne	1 - 9,999
Format oryginału	A5 - A3
Skalowanie	25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Dodawanie rozdziałów, okładek i stron Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym) Wydruk testowy ustawień Rysunki cyfrowe Pamięć ustawień zadań Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem Kopiowanie dokumentów

### Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600 dpi
Prędkość CPU kontrolera	667 MHz
Język opisu strony	PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64
Systemy operacyjne	Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin



KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW

## Funkcje drukowania

Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF  
Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych nośnikach) i mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym)  
Programowanie zadań "Easy Set"  
Nakładki, znaki wodne, zabezpieczenie przed kopiowaniem

## Specyfikacja skanera

<b>Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)</b>	Kolor/Mono do 70 skan./min. (300 dpi via DF) Kolor/Mono do 42 skan./min. (600 dpi via DF)
<b>Rozdzielczość skanowania (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	Network TWAIN scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (HDD required) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
<b>Formaty plików</b>	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS
<b>Miejsca docelowe skanowania</b>	2,100 (pojedynczo + grupowo), wsparcie LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy) Do 400 programów zadań

## Specyfikacja faksu

<b>Standard faksu</b>	Super G3 (opcjonalnie)
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowa, IP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Prędkość modemu (Kbps)</b>	Do 36.6 Kbps
<b>Miejsca docelowe faksowania</b>	2,100 (pojedynczo + grupowo)
<b>Funkcje faksowania</b>	Odpytywanie Opóźnienie Wysyłanie faksów z komputera Odbiór do skrzynki poufnej (wymagany dysk twardy) Odbiór do wiadomości e-mail, FTP, SMB Do 400 programów zadań



KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW

## Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość skrzynek użytkownika	1,000
Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron
Rodzaje skrzynek	Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication)
Rodzaje skrzynek systemowych	Secure print, Encrypted PDF print, Fax receiving, Fax polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu), kopiowanie między skrzynkami

## Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250 GB
Standardowe interfejsy	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Up to 100 originals A6-A3 35-128 g/m <sup>2</sup> simplex 50-128 g/m <sup>2</sup> duplex
Rozmiar papieru	A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm)
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	60-210 g/m <sup>2</sup>
Pojemność papieru (arkusze)	Standard:1,150 arkuszy, Maksymalnie.: 3,650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	<b>Taca 1:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Taca 2:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Podajnik ręczny:</b> 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m <sup>2</sup>
Opcjonalne podajniki papieru	<b>Taca 3:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Taca 3 + 4:</b> 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Kaseta o dużej pojemności:</b> 2,500 arkuszy, A4, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny dupleks	A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maksymalnie 3,200 arkuszy



KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW

<b>Pojemność wyjścia (bez finiszerm)</b>	Maksymalnie 250 arkuszy
<b>Zszywanie</b>	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209g/m <sup>2</sup> )
<b>Pojemność zszywania</b>	Maksymalnie 1,000 arkuszy
<b>Broszura</b>	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209g/m <sup>2</sup> )
<b>Pojemność broszury</b>	75 arkuszy (tacka)
<b>Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków</b>	7,900
<b>Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków</b>	48,000
<b>Wydajność toneru Black</b>	Do 25,000
<b>Pobór energii</b>	220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW
<b>Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)</b>	623 x 799 x 816
<b>Waga systemu (kg)</b>	Około 78kg

## Funkcje systemu

<b>Bezpieczeństwo</b>	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa protokołu IPsec Obsługa standardu IEEE 802.1x Uwierzytelnianie użytkowników, dziennik uwierzytelniania Bezpieczne drukowanie (wymagany dysk twardy) Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów) Szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256) Automatyczne usuwanie danych z pamięci Poufne odbieranie faksów Szyfrowanie danych druku użytkownika Funkcje Copy Guard (ochrona przed kopiowaniem) i Password Copy (kopiowanie po wprowadzeniu hasła) Do 1000 kont użytkowników (100 kont bez dysku twardego) Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + adres e-mail + folder SMB)
<b>Konta użytkowników</b>	Definicja dostępu dla funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ naczyń krwionośnych palca), opcjonalne Uwierzytelnianie za pomocą kart zbliżeniowych (czytnik kart zbliżeniowych), opcjonalne



**KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW**

**Aplikacje**

PageScope Net Care Device Manger  
PageScope Data Administrator  
PageScope Box Operator  
PageScope Direct Print  
Print Status Notifier  
Driver Packaging Utility  
Log Management Utility