

## Specyfikacja Konica Minolta bizhub 423

### Specyfikacja kopiarki

<b>Proces kopiowania</b>	Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie
<b>System tonera</b>	Simitri HD™- toner polimeryzowany
<b>Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)</b>	Do 42 kopii na minutę
<b>Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)</b>	Do 21 kopii na minutę
<b>Prędkość w duplesie A4 w czerni (kopii/min.)</b>	Do 42 kopii na minutę
<b>Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)</b>	3.6 sek.
<b>Czas nagrzewania (sek.)</b>	Okolo 30 sek.*
<b>Rozdzielczość kopiowania (dpi)</b>	600 x 600 dpi
<b>Skala szarości</b>	256 odcieni
<b>Kopiowanie wielokrotne</b>	1 - 9,999
<b>Format oryginału</b>	A5 - A3
<b>Skalowanie</b>	25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie
<b>Funkcje kopiowania</b>	Dodawanie rozdziałów, okładek i stron Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym) Wydruk testowy ustawień Rysunki cyfrowe Pamięć ustawień zadań Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem Kopiowanie dokumentów

### Specyfikacja drukarki

<b>Rozdzielczość drukowania (dpi)</b>	Odpowiednik 1800 x 600 dpi
<b>Prędkość CPU kontrolera</b>	667 MHz
<b>Język opisu strony</b>	PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix
<b>Czcionki drukarki</b>	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funkcje drukowania</b>	Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF



KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW

Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych nośnikach)  
i mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym)  
Programowanie zadań "Easy Set"  
Nakładki, znaki wodne, zabezpieczenie przed kopiowaniem

### Specyfikacja skanera

<b>Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)</b>	Kolor/Mono do 70 skan./min. (300 dpi via DF) Kolor/Mono do 42 skan./min. (600 dpi via DF)
<b>Rozdzielczość skanowania (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	Network TWAIN scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (HDD required) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
<b>Formaty plików</b>	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS
<b>Miejsca docelowe skanowania</b>	2,100 (pojedynczo + grupowo), wsparcie LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy) Do 400 programów zadań

### Specyfikacja faksu

<b>Standard faksu</b>	Super G3 (opcjonalnie)
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowa, IP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Prędkość modemu (Kbps)</b>	Do 33.6 Kbps
<b>Miejsca docelowe faksowania</b>	2,100 (pojedynczo + grupowo)
<b>Funkcje faksowania</b>	Polling Time shift PC-Fax Receipt to confidential box (HDD required) Receipt to email, FTP, SMB Up to 400 job programs

### Specyfikacja skrzynek użytkownika

<b>Maks. ilość skrzynek użytkownika</b>	1,000
<b>Maks. ilość przechowywanych</b>	Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron



KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW

## dokumentów

Rodzaje skrzynek	Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication)
Rodzaje skrzynek systemowych	Secure print, Encrypted PDF print, Fax receiving, Fax polling
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu), kopiowanie między skrzynkami

## Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2048 MB
Standardowy dysk twardy (GB)	250 GB
Standardowe interfejsy	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Rodzaje ramek	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6-A3 35-128 g/m <sup>2</sup> simplex 50-128 g/m <sup>2</sup> duplex
Rozmiar papieru	A6-A3, Własny rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm)
Gramatura papieru (g/m <sup>2</sup> )	60-210 g/m <sup>2</sup>
Pojemność papieru (arkusze)	Standard:1,150 arkuszy, Maksymalnie.: 3,650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	<b>Taca 1:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Taca 2:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Podajnik ręczny:</b> 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m <sup>2</sup>
Opcjonalne podajniki papieru	<b>Taca 3:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Taca 3 + 4:</b> 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Kaseta o dużej pojemności:</b> 2,500 arkuszy, A4, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny duplex	A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maksymalnie 3,200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maksymalnie 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209g/m <sup>2</sup> )
Pojemność zszywania	Maksymalnie 1,000 arkuszy
Broszura	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209g/m <sup>2</sup> )



**KOPIOWANIE  
BEZ PROBLEMÓW**

<b>Pojemność broszury</b>	75 arkuszy (taca)
<b>Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków</b>	10,700
<b>Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków</b>	60,000
<b>Wydajność toneru Black</b>	Do 25,000
<b>Pobór energii</b>	220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW
<b>Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)</b>	623 x 799 x 816
<b>Waga systemu (kg)</b>	Okolo 78kg

## **Funkcje systemu**

<b>Bezpieczeństwo</b>	ISO 15408 EAL3 (w trakcie oceny) Filtrowanie adresów IP i blokowanie portów Komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa protokołu IPsec Obsługa standardu IEEE 802.1x Uwierzytelnianie użytkowników, dziennik uwierzytelniania Bezpieczne drukowanie (wymagany dysk twardey) Nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów) Szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256) Automatyczne usuwanie danych z pamięci Poufne odbieranie faksów Szyfrowanie danych druku użytkownika Funkcje Copy Guard (ochrona przed kopiowaniem) i Password Copy (kopiowanie po wprowadzeniu hasła)
<b>Konta użytkowników</b>	Do 1000 kont użytkowników (100 kont bez dysku twardego) Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + adres e-mail + folder SMB) Definicja dostępu dla funkcji użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ naczyń krwionośnych palca), opcjonalne Uwierzytelnianie za pomocą kart zbliżeniowych (czytnik kart zbliżeniowych), opcjonalne
<b>Aplikacje</b>	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility