

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub 601

Specyfikacja kopiarki

Proces kopiowania	Elektrofotograficzny laserowy
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri®
Prędkość kopiowania / drukowania	A4: Do 60 ppm A3: Do 35 ppm A4 w duplesie: Do 60 ppm
Czas pierwszej kopii/wydruku	3,3 sek.
Czas nagrzewania	Okolo 270 sekund
Rozdzielczość kopiowania	1200 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1-9999; tryb przerwania
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	Rozdziały Wstawianie okładek i przekładek Kopiowanie książki Powtarzanie obrazu Kopia próbna Przywoływanie prac Pamięć ustawień prac Nakładka, stemplowanie

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania	Odpowiednik 2400 x 600 dpi
Język opisu strony	PCL 5e/6 PostScript 3
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Obsługa Windows VISTA DPWS Windows Server 2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS*, PDF oraz zasyfrowanych plików PDF (opcja) Drukowanie z pamięci USB* Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac "Easy Set" Nakładki, znak wodny

*wymagany opcjonalny dysk twardy

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania	Mono: Do 75 opm (300 dpi przez podajnik ADF) Kolor/Mono 600 dpi: Do 75 opm (600 dpi przez podajnik ADF)
Rozdzielczość skanowania	Maks. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN* Skan do eMail Skan do FTP Skan do SMB Skan do skrzynki użytkownika* Skan do DPWS Skan do USB Skan do WebDAV
	* wymagany opcjonalny dysk twardy PDF, TIFF, XPS*, Encrypted PDF

Formaty plików

* wymagany opcjonalny dysk twardy

Miejsca docelowe skanowania	1000 (2000 z opcjonalnym dyskiem twardym), obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Funkcja adnotacji do plików PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów zadań

Specyfikacja faksu

Standard faksu	Super G3 (opcja) Analogowy, i-Fax*, IP-Fax*, SIP-Fax*
Transmisja faksu	* wymagany opcjonalny dysk twardy
Rozdzielczość faksu	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMR, JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kbps
Miejsca docelowe faksowania	1000 (2000 z opcjonalnym dyskiem twardym)
Funkcje faksowania	Polling Transmisja opóźniona PC-Fax Odbiór do poufnej skrzynki* Odbiór do eMail / FTP / SMB
	* wymagany opcjonalny dysk twardy

Specyfikacja systemu

Pamięć systemu	1 GB
Dysk twardy systemu	80 GB (opcja)
Interfejs	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet

	USB 2.0 (opcja)
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A5-A3 50-200 g/m ²
Rozmiar papieru	A6-A3+ Rozmiar użytkownika
Gramatura papieru	50-200 g/m ²
Pojemność papieru w podajnikach	Standard: 3600 arkuszy Maks.: 7600 arkuszy
Automatyczny dupleks	A5-A3+ 60-200 g/m ²
Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie)	Opcjonalnie: Ofset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura, składanie do listu, składanie do z-tki
Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki)	Rekomendowana: 40000 - 70000 stron Maks.: 300000 stron
Pobór mocy	Zasilanie: 220-240 V 50-60 Hz Maks.: Poniżej 2,0 KW
Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm)	886 x 859 x 1140 mm
Waga systemu	Okolo 224 kg

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Filtrowanie IP i blokowanie portów Protokoły komunikacyjne SSL2, SSL3 i TSL 1.0 Obsługa IPsec Autoryzacja użytkownika, zapis autoryzacji Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (opcja) Automatyczne czyszczenie pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowanie danych użytkownika
Konta	Liczba kont / użytkowników: Do 1000 Nazwa użytkownika (EKC): Obsługa Active Directory (login + hasło + eMail) Nadawanie uprawnień: Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika Funkcje specjalne (EKC): Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcja Uwierzytelniania za pomocą kart IC (czytnik kart IC) - opcja
Aplikacje	PageScope Net Care PageScope Data Administrator PageScope Box Operator

PageScope Workware (Trial); Direct Print Utility
Print Status Notifier; Log Management Utility
Driver Packaging Utility