

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C203

Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość kopiowania / drukowania	A4: Kolor do 20 str./min. Mono do 20 str./min. A3: Kolor do 12,5 str./min. Mono do 12,5 str./min. A4 w duplesie: Kolor do 20 str./min. Mono do 20 str./min.
Czas pierwszej kopii/wydruku	Kolor A4: 11,7 sek. Mono A4: 7,7 sek.
Czas nagrzewania	Okolo 80 sek.
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1 - 999, tryb przerwania
Format oryginału	A5 - A3
Skalowanie	25 - 400% w kroku co 0,1% Automatyczne skalowanie
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania	Odpowiednik 1800 x 600 dpi
CPU kontrolera	PowerPC MC7447 @ 1 GHz; 64 BIT
Język opisu strony	PCL 6c (PCL 5c XL3.0) PostScript 3
Systemy operacyjne	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Obsługa Windows VISTA DPWS Macintosh 9.x, 10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Funkcje drukowania	Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i zsyfrowanych plików PDF Drukowanie z pamięci USB (opcjonalnie) Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac "Easy Set" Nakładka, znak wodny, ochrona kopii Tryb oszczędności tonera
Specyfikacja skanera	
Prędkość skanowania	Kolor: Do 70 ppm (300 dpi przez podajnik DF) Mono: Do 70 ppm (300 dpi przez podajnik DF)
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Sieciowy TWAIN Skan do eMail Skan do FTP Skan do SMB

	Skan do Box Skan do DPW Skan do USB (opcjonalny)
Formaty plików	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF
Miejsca docelowe skanowania	2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Funkcja adnotacji PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów skanowania
Specyfikacja faksu	
Standard faksu	Super G3 (opcja)
Transmisja faksu	Analogowy, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Rozdzielczość faksu	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Kompresja faksu	MH, MR, MMH, JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kbps
Funkcje faksowania	Polling Transmisja opóźniona PC-Fax Odbiór do zabezpieczonej skrzynki Odbiór do eMail, FTP, SMB Do 400 programów faksu
Specyfikacja systemu	
Interfejs	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 100 oryginałów A6 - A3 35 - 210 g/m ²
Rozmiar papieru	A6 - A3 full bleed, papier banera maks. 1200 x 297 mm, rozmiar użytkownika
Gramatura papieru	64 - 271 g/m ²
Pojemność papieru w podajnikach	Standard: 1150 arkuszy Maks.: 3650 arkuszy
Automatyczny dupleks	A5 - A3 full bleed; 64 - 256 g/m ²
Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie)	Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura
Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki)	Rekomendowana: 25000 stron Maks.: 35000 stron
Pobór mocy	Zasilanie: 220 - 240 V / 50/60Hz Maks.: < 1500 W (system)
Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm)	640 x 849 x 770 mm (jednostka standardowa)
Waga systemu	Okolo 99 kg (jednostka standardowa)
Funkcje systemu	
Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Filtrowanie IP i blokowanie portów Protokoły komunikacyjne SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec Autoryzacja użytkownika, zapis autoryzacji

	<p>Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (opcja) Automatyczne czyszczenie pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowane drukowanie</p>
Konta	<p>Liczba kont / użytkowników: Do 1000 kont użytkowników Nazwa użytkownika (EKC): Obsługa Active Directory (login + hasło + eMail) Nadawanie uprawnień: Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika Funkcje specjalne (EKC): Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcjonalnie Czytnik kart zbliżeniowych IC Card (opcjonalnie) Serwer zarządzający kontami (opcjonalnie)</p>
Aplikacje	<p>PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier PageScope Workware (Trial) Driver Packaging Utility Log Mangement Utility</p>