

## Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C253

<b>Proces kopiowania</b>	Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni
<b>System tonera</b>	Toner polimeryzowany Simitri® HD
<b>Prędkość kopiowania / drukowania</b>	<b>A4:</b> Kolor do 25 str./min. Mono do 25 str./min. <b>A3:</b> Kolor do 12,5 str./min. Mono do 12,5 str./min. <b>A4 w dupleksie:</b> Kolor do 25 str./min. Mono do 25 str./min.
<b>Czas pierwszej kopii/wydruku</b>	Kolor A4: 11,7 sek. Mono A4: 7,7 sek.
<b>Czas nagrzewania</b>	Okolo 80 sek.
<b>Rozdzielczość kopiowania</b>	600 x 600 dpi
<b>Skala szarości</b>	256 poziomów
<b>Kopiowanie wielokrotne</b>	1 - 999, tryb przerwania
<b>Format oryginału</b>	A5 - A3
<b>Skalowanie</b>	25 - 400% w kroku co 0.1% Automatyczne skalowanie
<b>Specyfikacja drukarki</b>	
<b>Rozdzielczość drukowania</b>	Odpowiednik 1800 x 600 dpi
<b>CPU kontrolera</b>	PowerPC MC7447 @ 1 GHz; 64 BIT
<b>Język opisu strony</b>	PCL 6c (PCL 5c XL3.0) PostScript 3
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Obsługa Windows VISTA DPWS Macintosh 9.x, 10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
<b>Funkcje drukowania</b>	Bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF Drukowanie z pamięci USB (opcjonalnie) Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych mediach) Mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie prac "Easy Set" Nakładka, znak wodny, ochrona kopii Tryb oszczędności toneru
<b>Specyfikacja skanera</b>	
<b>Prędkość skanowania</b>	<b>Kolor:</b> Do 70 ppm (300 dpi przez podajnik DF) <b>Mono:</b> Do 70 ppm (300 dpi przez podajnik DF)
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	Sieciowy TWAIN Skan do eMail Skan do FTP Skan do SMB

	Skan do Box Skan do DPW Skan do USB (opcjonalny)
<b>Formaty plików</b>	JPEG, TIFF, XPS, PDF, kompaktowy PDF, szyfrowany PDF
<b>Miejsca docelowe skanowania</b>	2100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Funkcja adnotacji PDF (tekst/czas/data) Do 400 programów skanowania
<b>Specyfikacja faksu</b>	
<b>Standard faksu</b>	Super G3 (opcja)
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowy, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH, MR, MMH, JBIG
<b>Modem faksu</b>	Do 33,6 Kbps
<b>Miejsca docelowe faksowania</b>	2100 (pojedyncze + grupowe)
<b>Funkcje faksowania</b>	Polling Transmisja opóźniona PC-Fax Odbiór do zabezpieczonej skrzynki Odbiór do eMail, FTP, SMB Do 400 programów faksu
<b>Specyfikacja systemu</b>	
<b>Interfejs</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0
<b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>	Do 100 oryginałów A6 - A3 35 - 210 g/m <sup>2</sup>
<b>Rozmiar papieru</b>	A6 - A3 full bleed, papier banera maks. 1200 x 297 mm, rozmiar użytkownika
<b>Gramatura papieru</b>	64 - 271 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność papieru w podajnikach</b>	<b>Standard:</b> 1150 arkuszy <b>Maks.:</b> 3650 arkuszy
<b>Automatyczny dupleks</b>	A5 - A3 full bleed; 64 - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Wykańczanie dokumentów (opcjonalnie)</b>	Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura
<b>Obciążalność miesięczna (kopie / wydruki)</b>	<b>Rekomendowana:</b> 30000 stron <b>Maks.:</b> 45000 stron
<b>Pobór mocy</b>	<b>Zasilanie:</b> 220 - 240 V / 50/60Hz <b>Maks.:</b> < 1500 W (system)
<b>Wymiary systemu (szer.xgłęb.xwys., mm)</b>	640 x 849 x 770 mm (jednostka standardowa)
<b>Waga systemu</b>	Okolo 99 kg (jednostka standardowa)
<b>Funkcje systemu</b>	
<b>Bezpieczeństwo</b>	ISO 15408 EAL3 (w procesie certyfikacji) Filtrowanie IP i blokowanie portów Protokoły komunikacyjne SSL2, SSL3 i TSL1.0 Obsługa IPsec Autoryzacja użytkownika, zapis autoryzacji

	<p>Wydruk poufny Nadpisywanie dysku twardego (8 możliwości) Szyfrowanie dysku twardego (opcja) Automatyczne czyszczenie pamięci Odbiór poufny faksów Szyfrowane drukowanie</p>
<b>Konta</b>	<p><b>Liczba kont / użytkowników:</b> Do 1000 kont użytkowników <b>Nazwa użytkownika (EKC):</b> Obsługa Active Directory (login + hasło + eMail) <b>Nadawanie uprawnień:</b> Definiowanie poziomu uprawnień użytkownika <b>Funkcje specjalne (EKC):</b> Autoryzacja biometryczna (układ żył palca) - opcjonalnie Czytnik kart zbliżeniowych IC Card (opcjonalnie) Serwer zarządzający kontami (opcjonalnie)</p>
<b>Aplikacje</b>	<p>PageScope NetCare PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier PageScope Workware (Trial) Driver Packaging Utility Log Mangement Utility</p>